












## Kosiarki bijakowe PRESTIGO - parametry techniczne maszyn

											
Model	Zapotrzebowanie mocy KM	Szerokość w mm, robocza i całkowita	Obroty/min.	Ilość młotków Waga młotka	Y-Noże	Masa maszyny	Materiał rozdrabniany	Ilość pasków	Stopień przechylenia góra/dół	Przesuw hydrauliczny	Ostona na korpus/bok grub. w mm
LT 95	16-20	929/1100	540	18/0,15	36	160	0-50mm	3	nd	nd	3 / 5
LT 115	20-30	1129/1300	540	21/0,15	42	179	0-50mm	3	nd	nd	3 / 5
LT 135	25-35	1329/1500	540	24/0,4	48	194	0-50mm	3	nd	nd	4 / 6
ST 125	16-20	1220/1400	540	20-kwi	nd	235	0-50mm	3	nd	nd	4 / 6
ST 155	20-30	1520/1700	540	24/0,4	nd	273	0-60mm	3	nd	nd	4 / 6
ST 175	30-35	1720/1900	540	28/0,4	nd	300	0-60mm	3	nd	nd	4 / 6
ST-H 155	30-40	1520/1700	540	24/0,8	nd	340	0-60mm	3	nd	40 cm	4 / 6
ST-H 175	40-50	1720/1900	540	28/0,8	nd	354	0-60mm	3	nd	40 cm	4 / 6
ST-X 200	45-65	1920/2140	540	28/0,8	nd	528	0-50mm	4	nd	40 cm	4 / 6
ST-X 220	55-85	2120/2340	540	32/0,8	nd	553	0-50mm	4	nd	40 cm	4 / 6
PRO-L 125	20-40	1190/1430	540	20/0,45	nd	278	0-50mm	3	90°/ 53°	nd	3 / 6
PRO-L 145	30-50	1390/1630	540	24/0,45	nd	313	0-50mm	4	90°/ 53°	nd	4 / 6
PRO 140	40-85	1320/1800	540	20/0,8	nd	558	0-50mm	3	90°/ 53°	nd	4 / 6
PRO 160	60-95	1520/2000	540	22/0,8	nd	647	0-50mm	3	90°/ 53°	nd	4 / 6
PRO 180	70-110	1720/2200	540	26/0,8	nd	672	0-50mm	3	90°/ 53°	nd	4 / 6
PRO 200	80-120	1920/2400	540	28/0,8	nd	696	0-50mm	3	90°/ 53°	nd	4 / 8

### Dodatkowe informacje techniczne:

Tylny walec i płozy boczne do regulacji wysokości pracy

Zaczepek uniwersalny typu TUZ

Napinacz z regulacją

Zastosowanie pasów z uzębieniem

Zastosowanie żeliwnych reduktorów ze sprzęgłem biegu wolnego

Reduktory z rewersem



